


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting



modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		Inferenze generali applicate / general inferences:		denom. / name :	
01						• sezione/diametro legname impregnato ≥ 0.5 (cm) • lunghezza legname impregnato $\geq 1\%$ (lungh. totale) • lavorazioni legname impregnato ≥ 0.2 (cm) • componenti in metallo ≥ 1 (mm) • componenti in materiali plastici ≥ 1.5 (mm)		pianta scavi / excavation plant	
02						• sezione/diametro di treated wood ≥ 0.5 (cm) • length of treated wood $\geq 1\%$ (on the total length) • processing on treated wood ≥ 0.2 (cm) • metal elements ≥ 1 (mm) • plastic elements ≥ 1.5 (mm)		nr. ds. / draft nr. : 4375	
03						In colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ml/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scrivente. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		codice / code : xm208lp	
03								luogo / place : Mezzolombardo	
								data / date : 22/02/18	
								esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	